

Descrizione e definizione dei simboli

-  Lavaggio
-  Candeggio
-  Asciugatura
-  Asciugatura in tamburo
-  Stiro e pressa
-  Lavaggio professionale
-  Trattamento non permesso
-  Trattamento delicato
-  Trattamento molto delicato
-  Temperatura del trattamento

Stiro

-  Stiro a temperatura massima di 200 °C
-  Stiro a temperatura massima di 150 °C
-  Stiro a temperatura massima di 110 °C
Non usare vapore, può causare danni irreversibili
-  Non stirare

Simboli per il lavaggio ad acqua – candeggio - asciugatura

-  Massima temperatura di lavaggio 95 °C
Procedimento normale
-  Massima temperatura di lavaggio 95 °C
Procedimento delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 70 °C
Procedimento normale

-  Massima temperatura di lavaggio 60 °C
Procedimento normale
-  Massima temperatura di lavaggio 60 °C
Procedimento delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 50 °C
Procedimento normale
-  Massima temperatura di lavaggio 50 °C
Procedimento delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 40 °C
Procedimento normale
-  Massima temperatura di lavaggio 40 °C
Procedimento delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 40 °C
Procedimento molto delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 30 °C
Procedimento normale
-  Massima temperatura di lavaggio 30 °C
Procedimento delicato
-  Massima temperatura di lavaggio 30 °C
Procedimento molto delicato
-  Lavaggio a mano
massima temperatura 40 °C
-  Non lavare ad acqua
-  Qualsiasi agente ossidante (ipoclorito o perborato)
-  Candeggiare solo con ossigeno (no cloro)
-  Non candeggiare
-  Asciugatura a tamburo
Temperatura media
-  Asciugatura a tamburo
Temperatura bassa
-  Non asciugare a tamburo
-  Asciugatura su filo
-  Asciugatura capi appesi senza centrifugare
-  Asciugatura capi su superficie piana
-  Asciugatura capi all'ombra

Simboli per il lavaggio a secco

-  Lavaggio professionale a secco con percloroetilene e tutti i solventi indicati con il simbolo "F"
-  Lavaggio professionale a secco con percloroetilene e tutti i solventi indicati con il simbolo "F"
Procedimento delicato
Lavaggio professionale a secco con idrocarburi
-  (temperatura di distillazione tra i 150 °C e i 200 °C, temperatura di infiammabilità tra i 38 °C e i 70 °C)
Procedimento normale
Lavaggio professionale a secco con idrocarburi
-  (temperatura di distillazione tra i 150 °C e i 200 °C, temperatura di infiammabilità tra i 38 °C e i 70 °C)
Procedimento delicato
-  Non lavare a secco
-  Lavaggio professionale ad acqua
Procedimento normale
-  Lavaggio professionale ad acqua
Procedimento delicato
-  Lavaggio professionale ad acqua
Procedimento molto delicato